



9-пинов матричен принтер с високи скорости на печат, невероятна надеждност и изключително ниска обща цена на притежание.

FX-890II матричен принтер с 80 колони и ниска обща цена на притежание, създаден за големи обеми на печат и бързо, надеждно печатане. Новият, съвременен дизайн и малката нужда от място позволяват лесно надстройване и добавят гама функции за изключителна гъвкавост.

Водещи скорости в пазара¹

FX-890II предлага подобрена USD (ултрависока скорост за чернови) от 735 знака на секунда при 12 знака на инч, което оказва голямо влияние при големи обеми като печат на отчети за наличности или голям брой фактури или товарни документи.

Изключителна надеждност

Матричната технология на Epson е развита и много надеждна, а тези нови принтери подобряват средната продължителност на периода между неизправности с 25% до 25 000 часа в режим на включване – идеално за условия, при които редовната поддръжка не е практичен вариант.

Модерен дизайн

Новата гама точково-матрични принтери на Epson има свеж модерен дизайн, който пасва на работната Ви среда.

KEY FEATURES

- **Водещи скорости в пазара**
Още по-бърз печат на големи обеми
- **Много ниска обща цена на притежание**
Евтини и дълготрайни консумативи и ниска консумация на енергия
- **Още по-голяма надеждност**
Подобрение от 25% за 25 000 час в режим на включване
- **Модерен дизайн**
Пасва на работната Ви среда
- **Съответствие с Energy Star**
За най-висока енергийна ефективност

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Метод на печат	Ударен точково-матричен
Number of Pins	9 pins
Number of columns	80 колони
Игли	18 игли (2 x 9)

ПРИНТИРАНЕ

Скорост на печат	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 знаци/сек., Draft: 10 cpi: 463 знаци/сек., NLQ: 10 cpi: 115 знаци/сек., Ultra Speed-Draft: 12 cpi: 73 знаци/сек.
Баркодове "Удари"	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E 6 плюс един оригинал
Набор знаци	42
Таблицы за знаците	PCARTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Резолюция на печат	240 x 144 DPI

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Връзки	USB – съвместим със спецификациите на USB 2.0, Двупосочно паралелно
--------	---

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Поемане на хартията	Отделен лист отпред и отзад, Безконечна хартия отпред и отзад, Изход за хартията отзад
Формати хартия	хартия на листове (едно- и многослойна), безконечна хартия (едно- и многослойна), пликосе за писма, картон
Дебелина на хартията безконечна хартия	0,46 мм
Дебелина на хартията Labels Base Sheet	0,46 мм
Дебелина на хартията Multi Part	0,12 мм - 0,46 мм
Дебелина на хартията отделни листове	0,06 мм - 0,14 мм

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Потребление на енергия	54 Watt, 0,5 Watt (икономичен), 8 Watt (в режим на готовност Standby)
Supply Voltage	AC 198 V - 264 V
Размери	414 x 375 x 177 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	7,2 кг
Температура	Експлоатация/работа 5° C - 35° C, Съхранение -30° C - 60° C
Въздушна влажност	Експлоатация/работа 10% - 80%, Съхранение 30% - 60%
Mean Time Between Failures	25.000 Часове
Трайност на печатащата глава	400 Милиона удара на пин
Шрифтове	Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)
Ниво на шум	Operation (Roll): 55 dB (A)
Ribbon Yield	7500000 знаци Черно Draft

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Емулации	ESC/P, IBM PPDS
Input Data Buffer	128 kB

OTHER

гаранция	12 месеци Обслужване в сервиз Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

FX-890II

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Драйвъри и помощни програми (CD)
- User guide
- AC cable
- лента

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

● Лента - черно S015329

C13S015329

FX-890II

OPTIONAL ACCESSORIES

- Pull Tractor Unit
C12C933761
- Приставка за ролкова хартия
C12C811141
- Устройство за поединично въвеждане на листи- 150 л.
C12C806382
- Устройство за поединично въвеждане на листи- 50 л.
C12C806372

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CF37401
Штрихкод/Баркод	8715946634487
Страна на произход	Indonesia
Размер на купчинките	2 Брой
