

Дисплей/Изображение

Прожекционна система

DLP™

Естествена резолюция

1024 x 768

Максимална резолюция

1920 x 1200

Яркост

4800 lm (Standard), 3840 lm (ECO), (Съответствие със стандарта ISO 21118)

Съотношение на страните

4:3 (Native), 16:9 (Supported)

Съотношение на контраста

20,000:1

Диагонален размер на изображението

27.3" (69.3 cm) ~ 7.62 m (300")

Съотношение разстояние/диагонал

1.96 до 2.15 (1270 mm@2000 mm)

Коефициент на увеличение

1.1x

Цифрово увеличение

2x

Леща

F = f/2.56~f/2.68, f = 22 mm~24.10 mm, Ръчно увеличение, Ръчен фокус

Отместване на проекцията (половин височина)

120%

Режим на прожекция

Назад, Напред, За таван, с прожектиране напред, С обръщане за тавана

Цвят на дисплея

1,07 милиарда

1,07 милиарда

Скорост на вертикална синхронизация

24 ~ 120 Hz

Скорост на хоризонтална синхронизация

15 до 100 kHz

Интерфейси/портове

HDMI

HDMI (1.4a 3D supported, HDCP) x 2

VGA вход

x1, D-sub

VGA изход

x1, D-sub

Компонент

x1 RCA

Видео

x1, RCA

Аудио вход

x1, 3.5mm mini jack

Аудио изход

x1, 3.5mm mini jack

S/PDIF

Говорител

x1, 3 W Speaker

x1, 3 W Speaker

Описание на захранването

Енергийна консумация

260 W (Standard), 205 W (ECO), 0.5 W (Standby)

Физическа характеристика

Инсталация

За монтаж на тавана

[Размери (Ш x Д x В)]

300 mm (11.81") x 220 mm (8.66") x 92 mm (3.62")

300 mm (11.81") x 220 mm (8.66") x 92 mm (3.62")

Тегло (приблизително)

2.3 kg (5 lb)

Разни

Допълнителни аксесоари

Лампа (MC.JSC11.002)

Стандартни аксесоари

X1229 DLP проектор

AC Захранващ кабел

Батерия за дистанционно управление

Ръководство за бързо начало

Remote Управление

Карта за сигурност

VGA кабел

X1229 DLP проектор

AC Захранващ кабел

Батерия за дистанционно управление
Ръководство за бързо начало
Remote Управление
Карта за сигурност
VGA кабел