

EB-L530U



Лазерният проектор с фиксиран обектив EB-L530U предлага яркост от 5 200 лумена и е идеален за образователни и корпоративни цели, за посетителски атракции и търговски центрове.

Като пазарен лидер в сферата на технологията 3LCD, Epson продължава да подобрява своите лазерни проектори с висока яркост, предлагайки още по-малки и компактни решения за прожектиране. EB-L530U е създаден за още по-ефективни, практични и творчески приложения в множество различни отрасли.

Ярки, рентабилни решения за прожектиране

Осигурявайки още по-смели и ярки, по-завладяващи и въздействащи изображения дори в ярко осветена среда, EB-L530U предлага впечатляващата яркост от 5 200 лумена и разделителна способност WUXGA Full HD на достъпна цена. Това означава, че потребителите могат да надстроят до лазерно качество и надеждност с намалено потребление на енергия – без ненужни разходи. Моделът предлага също: поддръжка на вход 4K, технология за подобряване на детайлите, сливане на краищата и голямо отместване на обектива, с което се вписва добре в трудни за инсталиране среди. EB-L530U е способен да показва картина с размер до 500 инча без никакво намаляване на яснотата или яркостта на детайлите.

Подобрени възможности за свързване

Този проектор предлага различни начини за свързване, прожектира от множество източници едновременно и презентира безжично. EB-L530U разполага с възможности за свързване, създадени с мисъл за бъдещето, включително HDMI и HDBaseT с поддръжка на сигнал 4K, безжична честота от 5 GHz със защита от корпоративен клас, усъвършенстван Miracast, вграден мултимедиен плейър и поддръжка за системата за безжично презентирание ELPWP10 на Epson.

Лесно и гъвкаво монтиране

Този стилен и компактен проектор позволява 360-градусово монтиране без компромис с качеството на картината и поддържа ултраширока картина 16:6, HDMI изход и сливане на краищата за инсталиране на системи с няколко проектора.

DATASHEET / BROCHURE



KEY FEATURES

- **Яркост от 5 200 лумена**
Ясна картина и ярки цветове, дори в осветени помещения
- **Разделителна способност WUXGA**
Резки Full HD изображения за отлична яснота
- **Свързване, създадено с мисъл за бъдещето**
Поддръжка на вход 4K, HDMI, HDBaseT, вградена Wi-Fi свързаност и дублиране на екрана
- **Лесен и гъвкав монтаж**
Лек и компактен дизайн с голямо отместване на обектива
- **Подпомага социалното дистанциране**
Мащабируем размер на картината до 500 инча



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Яркост на цветовете	5.200 Лумен - 3.640 Лумен (икономичен) In accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло	5.200 Лумен - 3.640 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2020
Резолюция	WUXGA
Хай-дефинишън	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Контраст	Over 2.500.000 : 1
Източник на светлина	Лазер
Laser Light source	20.000 Часове Durability High, 30.000 Часове Durability Eco
Трапецовидна корекция	Ръководство vertical: $\pm 30^\circ$, Ръководство horizontal $\pm 30^\circ$
Видеообработка	10 Битове
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Съотношение на проектиране	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Lens	Оптика
Lens Shift	Ръководство - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Размер на проектиране	50 inches - 500 inches
Дистанция на проектиране широкоъгълна	1,4 m - 14,8 m
Дистанция на проектиране теле	2,4 m - 23,8 m
Projection Distance Wide/Tele	1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Ширина на печат	20 мм - 31,8 мм
Фокус	Ръчно

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Връзки	USB 2.0, USB 2.0, RS-232C, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Безжична LAN мрежа b/g/g 25 GHz, Безжична LAN мрежа a/n (5 GHz), VGA вход (2x), VGA изход, Изход HDMI, HDBaseT, Miracast, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Възпроизвеждане от USB 2 тип А
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Мрежов протокол	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

ADVANCED FEATURES

Сигурност/безопасност	Kensington-защита, Блокировка на полето за обслужване, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
2D Colour Modes	Динамично, Кино, Презентация, sRGB, DICOM SIM
Характеристики	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Дъгова корекция, Автоматично включване, Автоматично търсене на източник, Built-in speaker, CEC съвместимост, Customizable user logo, Проектиране от няколко устройства, свързани последователно, Digital zoom, Direct Power on/off, Съвместим с камера за документи, Сливане на краищата, Домашен екран, Horizontal and vertical keystone correction, JPEG-разглеждане, Long light source life, Без персонален компютър, Power on button, Quick Corner, Функция за график, Дублиране на екрана, Функция за разделяне на екрана, Super resolution, Ултраширок екран (16:6), Volume control, Уеб управление, Уеб дистанционно управление, Wireless LAN capable, Приложение iProjection
Цветен режим	Кино, Динамично, Презентация, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Откриване на AMX устройства, Управление на опростен протокол за откриване на устройства

EB-L530U

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Кабел за ел. захранването
- Дистанционно управление вкл. батерии
- Cable cover
- User guide
- Документи за гаранцията
- Основен уред

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L530U

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Power consumption	234 Watt - On mode power consumption (Normal) 293 Watt (Peak), 223 Watt (Eco), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	440 x 339 x 136 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	8,2 кг
Ниво на шума	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Температура	Съхранение -10° C - 60° C
Въздушна влажност	Експлоатация/работа 20% - 80%, Съхранение 10% - 90%
	Ако проекторът е окачен на таван или стенна конзола и е монтиран в среда с много дим от масла или на места с летливи масла или химикали, места, където се използва много дим или мехурчета за определени събития, или на места, където често се горят ароматични масла, това може да направи определени части от нашите продукти податливи на разграждане на материалите, които с времето могат да се счупят и да причинят падане на проектора от тавана.
	Ако имате опасения за средата, в която е монтиран Вашият проектор или имате някакви въпроси, молим да се свържете с нашия отдел за поддръжка, който може да предостави допълнителна помощ.
Options	Connection and control box, Document camera, Външен високоговорител, HDBaseT трансмитер, MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit
Високоговорители	10 Watt
Тип стая/приложение	Заседателна зала, Големи конферентни зали / аудитории, Заседателна зала / класна стая, Манинг на прожекции, Надписи / търговски обекти, Забавления за посетителите
Позициониране	Монтиране на таван, Настолен
Цвят	Бяло
Сертификат TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tccertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OTHER

гаранция	36 месеци Обслужване в сервис Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	------------------------------------------------------------------------------------

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L530U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	V11HA27040
Щрихкод/Баркод	8715946695334
Страна на произход	Philippines



www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

EPSON®