

Дисплей/Изображение

Прожекционна система

DLP™

Естествена резолюция

3840 x 2160

Максимална резолюция

3840 x 2160

Яркост

4000 lm (Standard), 3200 lm (ECO), (Съответствие със стандарта ISO 21118)

Съотношение на страните

16:9 (Native), 4:3 (Supported)

Съотношение на контраста

50,000:1

Диагонален размер на изображението

30" (76.2 cm) ~ 7.62 m (300")

Съотношение разстояние/диагонал

1.15 до 1.5 (2540 mm@2500 mm)

Коефициент на увеличение

1.3x

Цифрово увеличение

2x

Леща

F = f/2.48~f/2.78, f = 16.88 mm~21.88 mm, Ръчен фокус, Ръчно увеличение

Изместване на обектива

55% ~ 65% (вертикално)

Отместване на проекцията (половин височина)

110%

Режим на прожекция

За таван, с прожектиране напред, Напред, Назад, С обръщане за тавана

Цвят на дисплея

1,07 милиарда

1,07 милиарда

Скорост на вертикална синхронизация

24 ~ 240 Hz

Скорост на хоризонтална синхронизация

15 до 135 kHz

Интерфейси/портове

HDMI

HDMI 2.0b (HDCP 2.2) x 1, HDMI 2.0b (HDCP 2.2, Audio Return) x 1

Аудио изход

x1, 3.5mm mini jack

BT Audio

x1, V 5.0, BT вход/изход

S/PDIF

Говорител

x1, 10 W Speaker

x1, 10 W Speaker

Описание на захранването

Енергийна консумация

250 W (Standard), 155 W (ECO), 0.5 W (Standby)

Физическа характеристика

Инсталация

За монтаж на тавана

[Размери (Ш x Д x В)]

304 mm (11.97") x 226 mm (8.90") x 119 mm (4.69")

304 mm (11.97") x 226 mm (8.90") x 119 mm (4.69")

Тегло (приблизително)

3 kg (6.6 lb)

Разни

Стандартни аксесоари

HL6810ATV DLP проектор

АС Захранващ кабел

Батерия за дистанционно управление

Капачка за лещите

Ръководство за бързо начало

Remote Управление

Чанта за носене

HL6810ATV DLP проектор

АС Захранващ кабел

Батерия за дистанционно управление

Капачка за лещите

Ръководство за бързо начало

Remote Управление

Чанта за носене