

Спецификации на принтер

- Разделителна способност на печат
До 1200 x 1200 dpi¹
- Технология печат
2 патрона с мастило: черна (пигментно BK) и цветна (C, M, Y) мастиленоструйна FINE печатаща глава
- Скорост на монохромен печат
Приблиз. 14,0 ipm²
- Скорост на цветен печат
Приблиз. 9,0 ipm³
- Скорост на фотопечат
Без бели полета 10x15cm: приблиз. 39 секунди⁴
- Време за отпечатване на първа страница
Монохромно: 7,5 s (готовност)
Цветно: 9,5 s (готовност)⁵
- Печат без бели полета
Да⁶
A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",
Квадратен формат (127 mm x 127 mm)
- Двустранен печат
Автоматичен двустранен печат (A4, LTR – обикновена хартия)

Патрони и капацитет

- Стандартни патрони с мастило
PG-595 (черно)
CL-586 (цветен)
- Опционни XL патрони с мастило
PG-595XL (черно)
CL-586XL (цветен)
- Капацитет на патрона (обикновена хартия)
A4 цветен документ⁷
Черен: 180 страници
Цветен: 180 страници
- XL капацитет на патрона (обикновена хартия)
A4 цветен документ⁸
Черно: 300 страници
Цветен: 300 страници
- Капацитет на патрона (фотохартия)
10x15 cm снимка⁹
Цветно CL-586: 69 снимки
Цветно CL-586XL: 109 снимки

Съвместимост с хартия

- Типове хартия
Обикновена хартия (64 g/m² – 105 g/m²),
Canon Red Label Superior (WOP111)
Canon Océ Office Colour Paper (SAT213)
High Resolution Paper (HR-101N)

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Photo Paper Pro Luster (LU-101)

Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)

Matte Photo Paper (MP-101)

Glossy Photo Paper "всекидневна употреба" (GP-501)

Плик

Поздравителна картичка (произведена от Avery и RedRiverPaper)

- Максимален капацитет за зареждане с хартия
Касета: макс. 100 листа (обикновена хартия)
- Формати хартия
A4, A5, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",
Квадратен формат (127 mm x 127 mm),
Плик #10, плик DL,
[Потребителски формат] ширина 89 mm – 215,9 mm, дължина 127 mm – 297 mm
- Грамаж хартия
Касета: обикновена хартия: 64 – 105 g/m²
Специална хартия на Canon: макс. грамаж на хартията:
Приблиз. 265 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

Спецификации на скенер

- Тип на скенера
Плосък скенер
- Разделителна способност на скенера (оптична)
1200 x 2400 dpi¹⁰
- Скорост на сканиране на ред
Нива на сивото: приблиз. 6,05 s (A4), приблиз. 5,69 s (LTR), (приблиз. 1,8 ms/ред (300 dpi)
Цвят: пригл. 12,10 s (A4), приблиз. 11,39 s (LTR), (приблиз. 3,5 ms/ред (300 dpi)¹¹
- Дълбочина на цвета при сканиране (вход/ изход)
Цвят: RGB всеки 8 бита
Нива на сивото: 8 бита
- Максимален формат на документа
Плосък скенер A4/LTR (216 x 297 mm)

Спецификации на копир

- Скорост на копиране
sFCOT/едностранно: приблиз. 18 сек
sESAT/едностранно: приблиз. 2,0 ipm
- Брой копия
99 копия макс.
- Функции за копиране
Стандартно копиране, копиране на снимки, копиране без бели полета
- Мащаб на копиране
Вместване в страницата

Свързаност

- Безжична LAN мрежа
Комуникационен протокол: SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)
TLS 1.3/1.2

Поддържани стандарти: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11a¹²

Честотна лента: 2,4 GHz/5 GHz

Обхват: на закрито 50 m ※зависи от скоростта на предаване и условията

Сигурност:

WPA-PSK (AES)

WPA2-PSK (AES)

WPA3-SAE (AES)

- Интерфейс

Hi-Speed USB порт B

- Мобилни приложения

Приложение Canon PRINT¹³

Приложение Easy PhotoPrint Editor¹⁴

- Функции на принтер

Услуга за интегриране в облака¹⁵

Налично само от смартфон или таблет

Apple AirPrint

Canon Print Service плъгин (Android)¹⁶

Mopria (Android)¹⁷

Директна безжична връзка 2,4 GHz и 5 GHz¹⁸

Софтуер

- Поддържани операционни системи

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Работата може да се гарантира само за компютър с предварително инсталирана операционна система.

Драйвер за принтер и инструмент IJ Printer Assistant поддържат следните операционни системи: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 и Windows Server 2025.

Дисплей: XGA 1024 x 768 или повече

Mac: macOS Monterey 12 – macOS Sequoia 15

Мобилни операционни системи: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS¹⁹

- Включен софтуер

Драйвер за принтер

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (изтегляне)

²⁰ Easy-Layout Editor (изтегляне)

Физически характеристики

- Тегло

Приблиз. 5,2 kg

- Размери (Ш x Д x В)

Приблиз. Приблиз. 374 x 355 x 168 с прибрани тави

Приблиз. 374 x 533 x 168 с издърпани тави

- Нива на шума

Приблиз. 47,0 dB(A) (печат от компютър върху обикновена хартия)²¹

- Препоръчителна работна среда

Температура: 15-30 °C

Влажност: 10-80% ОВ (без конденз)

- Захранване

AC 100–240 V, 50/60 Hz

- Консумирана мощност

Изкл.: приблиз. 0,10 W

Копиране: приблиз. 15W²²

Готовност (USB свързване с компютър): приблиз. 0,9 W

Готовност (свързани всички портове): приблиз. 1,5 W*

Време до влизане в режим на готовност: 10 минути и 05 секунди*

*< Само за ЕС – за директива ErP Lot 26 >