

EcoTank Pro L15180



DATASHEET / BROCHURE



Бърз и богат на функции, този А3 цветен мултифункционален принтер осигурява безпроблемен печат при изключително ниска обща цена на притежание.

Печатайте, сканирайте, копирайте и изпращайте факсове с този EcoTank Pro Wi-Fi принтер, който осигурява изключително ниска цена на страница и намалява разхода на енергия благодарение на технологията без нагряване. С бързите скорости на печат и сканиране заданията във формат А3+и А4 могат да се изпълняват бързо. Използвайки отворена платформа, безпроблемно интегрирайте различни софтуерни решения в съществуващата ИТ инфраструктура за подобряване на ефективността.

Продължете да пестите

Пестете всеки път, когато печатате с L15180. Благодарение на бутилките с мастило на ниска цена можете да се възползвате от изключително ниските разходи на страница. Технологията на Epson без нагряване поддържа консумацията на енергия до минимум, като намалява сметките за електроенергия.

Функции за пестене на време

L15180 предлага скорост на отпечатване на първата страница от само 5,5 секунди¹ и скорости на печат до 25 страници в минута. Автоматичното документоподаващо устройство може да сканира до 26 изображения в минута.

Възможности за усъвършенствани софтуерни решения

Различни софтуерни решения могат да бъдат интегрирани в съществуващата ИТ инфраструктура за подобряване на ефективността. Това включва услугата Epson Remote Services (ERS), която предлага система за наблюдение и управление на устройствата, базирана в облак, която предоставя разширена дистанционна диагностика за бизнес продуктите на Epson.

По-малко потребителска намеса

Свеждайки до минимум на презареждането, този EcoTank Pro може да отпечата хиляди страници, преди да се нуждае от още мастило. Две тави предлагат капацитет от 500 листа. Освободете се от ръчното зареждане на страници със задно подаване с вместимост цели 50 листа и АДУ.

Надежден и лесен за използване

Избирането на функции е лесно с цветния LCD сензорен екран. А допълването на двата предни резервоара за мастило е лесно благодарение на бутилките с мастило, които могат да се затварят, не капят и са лесни за употреба.

Печатайте почти от всяко място

CL15180 е лесно да печатате от мобилни телефони, планшети и лаптопи. Благодарение на Wi-Fi и Wi-Fi Direct можете да изпращате документи за печат от смарт устройства с помощта на приложението Epson iPrint².

KEY FEATURES

- **А3 „4 в 1“ принтер на изключително ниска цена**
Икономична система с резервоар за мастило
- **Високи скорости на печат и сканиране**
Печата до 25 стр./мин и сканира до 26 избр./мин
- **Лесен за използване преден резервоар за мастило**
Безпроблемно и чисто допълване с подобрените бутилки с мастило
- **Мобилен печат и свързване**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet и безплатни приложения за мобилен печат²
- **Усъвършенствани софтуерни решения**
Безпроблемно интегриране на софтуер в съществуваща ИТ инфраструктура

EPSON[®]

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Метод на печат	Печатаща глава PrecisionCore™
Конфигурация на дюзите	800 Дюзи черно, 800 Дюзи за всеки цвят
Минимален размер на капките	3,8 pl
Технология за мастилото	DURABrite™ ET
Категория	Работна група
Многофункционалност	Print, Сканиране, Копиране, Факс

ПРИНТИРАНЕ

Number of colours	4 цвята
Време до първата страница	Монохромно 5,5 секунди, Colour 5,5 секунди, According to IEEE/ISO 17629
Скорост на двустранен печат	25 Страници/мин. Черно-бяло, 25 Страници/мин. Colour
Скорост на двустранен печат по ISO/IEC	21 A4 Pages/min Черно-бяло, 21 A4 Pages/min Colour
Резолюция на печат	4.800 x 1.200 DPI
Обем на печат	66.000 Страници на месец Максималният брой отпечатани страници на месец е базиран на работните възможности на принтера, включително скорости на печат по ISO и възможности за работа с хартия.
Цветове	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Печат от	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Компютър (кабел), Компютър (безжичен), Мобилно устройство (WiFi Direct)

СКАНИРАНЕ

Двустранно сканиране	да
Single-sided scan speed (A4 black)	26 ipm със сканиране от АДУ
Doubled-sided scan speed (A4 black)	11,5 ipm със сканиране от АДУ
Single-sided scan speed (A4 colour)	9 ipm със сканиране от АДУ
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	6 ipm със сканиране от АДУ
Резолюция за сканиране	1.200 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Optical Resolution (ADF)	1.200 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Изходни формати	BMP, JPEG, TIFF, Сканиране като мулти-TIFF, PDF, PNG
Тип скенер	Contact image sensor (CIS)

ФАКС

Скорост на предаване на факс	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Режим на корекция на грешки	Група 3 CCITU/ITU факс с режим за коригиране на грешки
Функции за факс	Изпращане на факс през компютъра, факс към e-mail, Приемане и запаметяване, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Визуализация на факса, Приемане на анкети

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Мрежов протокол	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Връзки	Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB хост
WLAN-надеждност	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Формати хартия	A4 (21.0x29,7 cm), Правен, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, № 10 (плик за писма), DL (плик за писма), C6 (плик за писма), C4 (Плик), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Автоматично поемане на документите	50 Страници
Подходящо тегло на хартията	64 g/m ² - 255 g/m ²
Duplex	Да (A4/A3, обикновена хартия)
Капацитет на изходното отделение за хартия	125 Листове
Paper Tray Capacity	250 Листове Стандартен, 550 Листове максимум
Rear paper path (special media)	да
Брой тави за хартия	3

EcoTank Pro L15180

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- 1 пълен комплект мастила (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Кабел за ел. захранването
- Ръководство за инсталиране/безопасност
- Драйвъри и помощни програми (CD)
- Документ за гаранция
- Основен уред
- Quick Start Guide

PRODUCT SPECIFICATIONS

EcoTank Pro L15180

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разход на енергия	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 9,7 Watt Готов, 0,15 Watt (Power off), TEC 0,13 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	515 x 500 x 350 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	21,5 кг
Ниво на шум	6,7 B (A) съгласно ISO 7779 печатен образец на фотохартия Epson Premium Glossy / Photo RPM Modus - 52 dB (A) съгласно ISO 9226
Съвместими оперативни системи	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 и повече, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + или по-нова, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x или по-нова, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Включен софтуер	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Монитор на състоянието на Epson, Конфигуриране на EpsonNet
Мощност звук	Експлоатация/работа: 6,7 B (A)
Налягане на звука (при преминаване на звуковата вълна)	Експлоатация/работа: 52 dB (A)
Услуги за мобилен и облачен печат	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Ниво на шум	Operation (Roll): 52 dB (A)
Захранващ блок	220V, 240V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Характеристики	Тактилен дисплей, Директен печат от USB
LC-дисплей	Тип: Цветно, Сензорен екран, Диагонално: 10,9 cm
Обработка на медии	Двустранный разпечатка с ADF (A4/A3, обикновена хартия), Двустранный факс с ADF (A4/A3, обикновена хартия), Двустранный сканиране с ADF (A4/A3, обикновена хартия), Автоматичен двустранный печат (A4/A3, обикновена хартия)

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Емулации	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions Security	Epson Device Admin, Epson Net Config, Инструмент за отдалечен панел TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

OTHER

гарантия	12 месеци Обслужване на място Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 страници
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 страници
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 страници
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 страници

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CH71406
Щрихкод/Баркод	8715946690339
Страна на произход	Indonesia

EcoTank Pro L15180

INK YIELD DATA



**112 4 бутилки с цветни
мастила 112**



7.500 страници*



6.000 страници*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>



PRECISIONCORE
HEAT-FREE

www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.
Last extracted: 2023-02-28

1. Определено съгласно ISO/IEC 24734 и показва средното ESAT за теста на офис категорията при двустранен печат по подразбиране. За повече информация посетете www.epson.eu/testing
2. Нужна е безжична връзка с интернет. За допълнителна информация, поддържани езици и устройства посетете www.epsonconnect.com

EPSON[®]